

Verwarmingspatroon



Verwarmingspatroon – art. nr. 7300.01.00

Verwarmingspatroon met bijgeleverde sturingsseenheid, geschikt voor vrijstaande vetafscheiders van roestvrij staal en/of rotatiegegoten PE.

De verwarmingsstaaf wordt gebruikt voor het opwarmen van de vetlaag bij lage omgevings-temperaturen, bij bedrijfszonderbrekingen en bij uitgeharde vetlagen.

Ze wordt in het bekken ingeschroefd G 1 1/2" mits een indompeldiepte van 475 mm.

Ze is voorzien van een ingebouwde thermostaat en geleverd met een gebruiksklare elektrische aansluiting. De temperatuur wordt in het fabriek vooringesteld op een temperatuur van 65 °C.

Het omhullende materiaal van het buisvormige verwarmingselement is vervaardigd uit roestvrij staal 1.4435. Het verwarmingselement is uitermate bestand tegen chemische invloeden.

Elektrische aansluiting : 400 V AC / 50 Hz / 16 A / 6 kW
Bescherming van de aansluitbehuizing IP 64 (stof- en spatwaterdicht).

Geschikt voor vrijstaande vetafscheiders type ECO-JET / Hydrojet / Lipurex / Lipurat