

W-AFDEKKINGEN

De ALUPURA® schachtafdekking model W. is uit een aluminiumlegering AlMgSiO5 (Dekoral B) vervaardigd en bestaat uit een raam en een deksel. Het deksel heeft een verdiepte bodemplaat en is voorzien van een inliggend wapeningsnet.

Vulling van het deksel

1. De juiste ligging van het wapeningsnet controleren (mag niet op de bodem rusten of boven de aanslagrand uitsteken).
2. Betonvulling aanbrengen, daarbij letten op de dikte van de tegels of andere afwerkinglagen. Betonkwaliteit C30/37, korrelgrootte van het zand 0-8 mm; Opgelet de hefopeningen zuiver houden.
3. Beton moet minstens 24 uur uitharden.

Plaatsing van het raam

1. Alvorens het raam te plaatsen, het deksel inleggen (bij waterdichte uitvoering de vier schroeven tot aan de aanslag aandraaien). Raam en deksel op de schacht plaatsen en op de gewenste hoogte vastzetten.
2. Bij het inbetonneren er voor zorgen dat het raamprofiel overal op de mortel draagt.
3. Er op letten dat er geen mortelresten tussen raam en deksel geraakt.
4. Het deksel slechts na uitharden van het beton uitlichten.
5. Wanneer bij het betonneren hulpmiddelen tegen vorst of versnellers dan dient men de raakvlakken van het aluminium met het beton van een bitumenlaag te voorzien.