

# ACO Douche

## Tableau de comparaison

### Caniveaux de douche



	ShowerDrain S+	ShowerDrain C	ShowerDrain B	ShowerDrain Public 80	ShowerDrain Public 110
<b>Longueur</b>	800 mm - 1200 mm	685 mm - 985 mm	685 mm - 985 mm	1500 mm - 3000 mm	1500 mm - 3000 mm
<b>Largeur</b>	55 mm	70 mm	70 mm	80 mm	110 mm
<b>Hauteur minimale</b>	82 mm	69 mm	65 mm	120 mm	185 mm
<b>Débit</b>	0,50 l/s	0,62 l/s	0,50 l/s	0,95 l/s - 1,30 l/s	1,5 l/s
<b>Diamètre de sortie</b>	DN 50	DN 40	DN 40	DN 40/50	DN 75
<b>Membrane d'étanchéité</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Drainage secondaire</b>	✓	✗	✗	✓	✓
<b>Spécificités</b>	Caniveau sans cadre, disponible en noir	Entièrement en inox, disponible en noir, disponible avec plinthe, différentes grilles	Siphon orientable	Débit élevé, 2 grilles design	Débit élevé, 2 grilles design

### Siphons de sol



	Easyflow+	EKO Home Diamant	EKO Diamant	EKO Contact
<b>Surface</b>	100 x 100 mm 150 x 150 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm
<b>Hauteur minimale</b>	80 mm	58 mm	47 mm	76 mm
<b>Débit</b>	Q = 0,80 l/s - 1,10 l/s	Q = 0,25 l/s - 0,60 l/s	Q = 0,25 l/s - 0,60 l/s	Q = 0,25 l/s - 0,40 l/s
<b>Sortie</b>	Verticale ou horizontale	Verticale	Verticale	Verticale ou horizontale
<b>Grille vissée</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Cadre d'encollage</b>	✓	✗	✗	✓
<b>Exécution de la grille</b>	Polie par electrolyse	Brillante	Brillante	Brossée
<b>Spécificités</b>	Siphon de sol en PP avec membrane d'étanchéité montée en usine, différentes grilles	Siphon de sol en inox	Siphon de sol en inox	Siphon de sol en inox, avec grille design et cadre d'encollage