

## ACO Douche

## Vergelijkingstabel

## Douchegoten



	ShowerDrain S+	ShowerDrain C	ShowerDrain B	ShowerDrain Public 80	ShowerDrain Public 110
<b>Lengte</b>	800 mm - 1200 mm	685 mm - 985 mm	685 mm - 985 mm	1500 mm - 3000 mm	1500 mm - 3000 mm
<b>Breedte</b>	55 mm	70 mm	70 mm	80 mm	110 mm
<b>Minimale inbouwhoogte</b>	82 mm	69 mm	65 mm	120 mm	185 mm
<b>Debiet</b>	0,50 l/s	0,62 l/s	0,50 l/s	0,95 l/s - 1,30 l/s	1,5 l/s
<b>Uitloofdiameter</b>	DN 50	DN 40	DN 40	DN 40/50	DN 75
<b>Waterdichting-membraan</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Secundaire afwatering</b>	✓	✗	✗	✓	✓
<b>Kenmerken</b>	Kaderloze douchegoot, beschikbaar in zwart	Volledig uit inox, beschikbaar in zwart, beschikbaar met plint, verschillende roosters	Draaibare sifon	Hoog debiet, 2 roosterdesigns	Hoog debiet, 2 roosterdesigns

## Afvoerputten



	Easyflow+	EKO Home Diamant	EKO Diamant	EKO Contact
<b>Afmetingen bovenvlak</b>	100 x 100 mm 150 x 150 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm	100 x 100 mm 150 x 150 mm
<b>Minimale inbouwhoogte</b>	80 mm	58 mm	47 mm	76 mm
<b>Debiet</b>	0,80 l/s - 1,10 l/s	0,25 l/s - 0,60 l/s	0,25 l/s - 0,60 l/s	0,25 l/s - 0,40 l/s
<b>Uitloop</b>	Verticaal of horizontaal	Verticaal	Verticaal	Verticaal of horizontaal
<b>Verschroefd rooster</b>	✗	✗	✓	✓
<b>Flens</b>	✓	✗	✗	✓
<b>Afwerking rooster</b>	Electrolytisch gepolijst	Blinkend	Blinkend	Geborsteld
<b>Kenmerken</b>	Afvoerput uit PP met aangehecht waterdichtingsmembraan, verschillende roosters	Klokput uit inox	Klokput uit inox	Klokput uit inox, met design rooster en flens