

**ACO House & Garden
EKO Low**
EKO Low, afvoerput uit inox met verticale uitloop

Afvoerput

Eéndelige bodemaafloop met kloksifon, uit austhenitisch roestvrij staal / inox, type AISI 304 (1.4301).
Plaatdikte van 2 mm, bovenvlak en rooster 3 mm.

Het lichaam heeft een afgeronde vormgeving zonder hoeken, met waterslot en een verticale uitloop

- Hoogte: volgens uitvoering, zie tabel hieronder
- Debiet: volgens uitloop (zie tabel)

Type	100	150	200
Bovenvlak	100 x 100 mm	150 x 150 mm	200 x 200 mm
Hoogte lichaam	35	40	39
Totale hoogte	75	79	78
Diameter uitloop	40	50	60
Debiet (liter/seconde)	0,25	0,40	0,60

De bodemaafloop is voorzien van verankeringsvinnen met een opening voor de aardingsaansluiting.

Bovenvlak en rooster

Het bovenvlak is vierkant, beschikbaar in verschillende afmetingen (zie tabel).

Het ronde, inliggende deksel sluit de kloksifon af en wordt verschroefd met een inbusschroef.

Het deksel heeft 3 concentrische sleufopeningen met een sleufbreedte van 6 mm en voldoet voor voetgangersbelasting of gelijkwaardig.

Afwerking

Alle stukken zijn gebeitst door onderdompeling en nadien gepassiveerd.

Het bovenvlak en het deksel zijn bovendien geglasparelstraald, matte afwerking, krasbestendig.

Het bovenvlak is van een kleeffolie voorzien, als bescherming voor tijdens de montage.

Inbouw

De bodemaaflopen worden geplaatst op een geëgaliseerd mortelbed, of ingewerkt in de betonplaat.

Het oppervlak ligt gelijk met of maximaal 2 mm lager dan het afgewerkte peil.

Meetmethode

Vloerafvoerput uit inox: per stuk.