

**ACO House & Garden
EKO 250**

EKO 250, afvoerput uit inox met verticale uitloop, bovenvlak 250 x 250 mm, kl. A 15 kN

**Afvoerput**

Eéndelige bodemaflow met kloksifon, uit austhenitisch roestvrij staal/ inox, type AISI 304 (1.4301).
Plaatdikte van 2 mm, bovenvlak en rooster 3 mm.

Het lichaam heeft een afgeronde vormgeving zonder hoeken,
met waterslot en een verticale uitloop Ø 76 mm.

- Hoogte: 193 mm.
- Debiet: 0,90 l/s.

De bodemaflow is voorzien van verankeringsvinnen met een opening voor de aardingsaansluiting.

Bovenvlak en rooster

Het bovenvlak is vierkant, afmeting 250 x 250 mm.

Het ronde, inliggende deksel sluit de kloksifon af en wordt verschroefd met een inbuschroef.

Het deksel heeft 3 concentrische sleufopeningen met een sleufbreedte van 15 mm en voldoet voor voetgangersbelasting of gelijkwaardig.

Afwerking

Alle stukken zijn gebeitst door onderdompeling en nadien gepassiveerd.

Het bovenvlak en het deksel zijn bovendien geglasparelstraald, matte uitvoering, en aldus kras- en vuilbestendig.

Het bovenvlak is van een kleeffolie voorzien, als bescherming voor tijdens de montage.

Inbouw

De bodemaflowen worden geplaatst op een geëgaliseerd mortelbed, of ingewerkt in de betonplaat.
Het oppervlak ligt gelijk met of maximaal 2 mm lager dan het afgewerkte peil.

Meetmethode

Vloerafvoerput uit inox: per stuk.