

**ACO House & Garden
EKO 300**

EKO 300, siphon de sol en inox avec sortie verticale, surface 300 x 300 mm



Siphon de sol

Avaloir d'une pièce avec siphon à cloche, en acier inoxydable austhénique, type AISI 304 (1.4301).
Tôle de 2 mm, dessus et grille 3 mm.

Le corps est arrondi, sans coins, avec siphon à cloche et une sortie verticale Ø 76 mm.

- Hauteur: 193 mm

- Débit: 0,90 l/s

Le siphon de sol est doté de pattes d'ancrage avec ouverture pour raccord de mise à la terre.

Surface et grille

Le dessus est carré, dimension 300 x 300 mm.

La grille ronde interposée ferme le siphon de cloche. La grille est verrouillée par une vis creuse.

Elle a 12 ouvertures (2 x 6) sous forme de fentes concentriques d'une largeur de 12 mm et convient pour surcharges de piétons ou équivalents.

Finition

Toutes les pièces sont mordancées par immersion et passivées.

La grille et la tôle supérieure sont de plus microbillées et donc moins salissantes et moins sensibles aux griffes, exécution mate.

Le dessus est muni d'un film de protection pour la pose.

Pose

L'avaloir est posé sur une couche d'égalisation ou encastré dans la dalle en béton.

La surface se situe maximum 2 mm plus bas que le niveau fini.

Méthode de mesure

Siphon de sol en acier inoxydable: par pièce.