

**ACO House & Garden
EKO 200****EKO 200, afvoerput uit inox met verticale uitloop, bovenzvlak 200 x 200 mm****Afvoerput**

Eéndelige bodemaafloop met kloksifon, uit austhenitisch roestvrij staal / inox, type AISI 304 (1.4301).
Plaatdikte van 2 mm, bovenzvlak en rooster 3 mm.

Het lichaam heeft een afgeronde vormgeving zonder hoeken,
met waterslot en een verticale uitloop Ø 60 mm.

- Hoogte: 123 mm.

- Debiet: 0,60 l/s.

De bodemaafloop is voorzien van verankeringsvinnen met een opening voor de aardingsaansluiting.

Bovenvlak en rooster

Het bovenzvlak is vierkant, afmeting 200 x 200 mm.

Het ronde, inliggende deksel sluit de kloksifon af en wordt verschroefd met een inbusschroef.

Het deksel heeft 3 concentrische sleufopeningen met een sleufbreedte van 15 mm en voldoet voor voetgangersbelasting of gelijkwaardig.

Afwerking

Alle stukken zijn gebeitst door onderdompeling en nadien gepassiveerd.

Het bovenzvlak en het deksel zijn bovendien geglasparelstraald, matte uitvoering, en aldus kras- en vuilbestendig.

Het bovenzvlak is van een kleeffolie voorzien, als bescherming voor tijdens de montage.

Inbouw

De bodemaaflopen worden geplaatst op een geëgaliseerd mortelbed, of ingewerkt in de betonplaat.
Het oppervlak ligt gelijk met of maximaal 2 mm lager dan het afgewerkte peil.

Meetmethode

Vloerafvoerput uit inox: per stuk.