

**ACO House & Garden
EKO 300****EKO 300, afvoerput uit inox met verticale uitloop, bovenvlak 300 x 300 mm****Afvoerput**

Eéndelige bodemaafloop met kloksifon, uit austhenitisch roestvrij staal / inox, type AISI 304 (1.4301).
Plaatdikte van 2 mm, bovenvlak en rooster 3 mm.

Het lichaam heeft een afgeronde vormgeving zonder hoeken,
met waterslot en een verticale uitloop Ø 76 mm.

- Hoogte: 193 mm.

- Debiet: 0,90 l/s.

De bodemaafloop is voorzien van verankeringsvinnen met een opening voor de aardingsaansluiting.

Bovenvlak en rooster

Het bovenvlak is vierkant, afmeting 300 x 300 mm.

Het ronde, inliggende deksel sluit de kloksifon af en wordt verschroefd met een inbusschroef.

Het deksel heeft 12 concentrische sleufopeningen (2 x 6) met een sleufbreedte van 12 mm en voldoet voor voetgangersbelasting of gelijkwaardig..

Afwerking

Alle stukken zijn gebeitst door onderdompeling en nadien gepassiveerd.

Het bovenvlak en het deksel zijn bovendien geglasparelstraald, matte uitvoering, en aldus kras- en vuilbestendig.

Het bovenvlak is van een kleeffolie voorzien, als bescherming voor tijdens de montage.

Inbouw

De bodemaaflopen worden geplaatst op een geëgaliseerd mortelbed, of ingewerkt in de betonplaat.
Het oppervlak ligt gelijk met of maximaal 2 mm lager dan het afgewerkte peil.

Meetmethode

Vloerafvoerput uit inox: per stuk.