

ACO House & Garden EKO Horizontal

EKO Horizontal, afvoerput uit inox met horizontale uitloop



Afvoerput

Eéndelige bodemaflap met kloksifon, uit austhenitisch roestvrij staal / inox, type AISI 304 (1.4301).
Plaatdikte van 2 mm, bovenvlak en rooster 3 mm.

Het lichaam heeft een afgeronde vormgeving zonder hoeken, met waterslot en een horizontale uitloop

- Hoogte: volgens uitvoering, zie tabel hieronder
- Debiet: volgens uitloop (zie tabel)

Type	100	150
Bovenvlak	100 x 100 mm	150 x 150 mm
Hoogte lichaam	35	39
Totale hoogte	84	94
Diameter uitloop	40	50
Debiet (liter/seconde)	0,25	0,40

De bodemaflap is voorzien van verankeringsvinnen met een opening voor de aardingsaansluiting.

Bovenvlak en rooster

Het bovenvlak is vierkant, beschikbaar in verschillende afmetingen (zie tabel).

Het ronde, inliggende deksel sluit de kloksifon af en wordt verschroefd met een inbusschroef.

Het deksel heeft 3 concentrische sleufopeningen met een sleufbreedte van 6 mm en voldoet voor voetgangersbelasting of gelijkwaardig.

Afwerking

Alle stukken zijn gebeitst door onderdompeling en nadien gepassiveerd.

Het bovenvlak en het deksel zijn bovendien geglasparelstraald, matte uitvoering, en aldus kras- en vuilbestendig.

Het bovenvlak is van een kleeffolie voorzien, als bescherming voor tijdens de montage.

Inbouw

De bodemaflapen worden geplaatst op een geëgaliseerd mortelbed, of ingewerkt in de betonplaat.

Het oppervlak ligt gelijk met of maximaal 2 mm lager dan het afgewerkte peil.

Meetmethode

Vloerafvoerput uit inox: per stuk.