




EUROPOINT Corps d'avaloir modèle bas, classe de résistance en fonction de la grille choisie



A15



B125



Matériau

Le béton polyester est un conglomérat d'agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

résistance à la compression:	90 N/mm ² (selon DIN 1164)
résistance à la flexion:	25 N/mm ² (selon DIN 1164)
rugosité de la paroi:	ca 25 µm
absorption:	ca 0,1 mm (selon DIN 4281)
dilatation thermique:	0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)
résistance chimique:	le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases.

Corps d'avaloir

Le Europoint modèle bas est un avaloir préfabriqué en béton polyester. Le siphon est réalisé en inox et le panier à déchets en PP. Ils sont toujours disponibles séparément. L'avaloir de jardin a une sortie verticale pour un raccordement à la conduite d'évacuation diamètre 110 mm.

Dimensions (grille excluse):

- longueur:	25,2 cm
- largeur:	25,2 cm
- hauteur d'encastrement:	22,7 cm
- poids:	10,3 kg

Grilles

6 grilles différentes peuvent être montées sur le corps d'avaloir.

- Grilles, classe de résistance A 15 selon la norme EN 124
 - Grille caillebotis en matière synthétique. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm
Surface absorption: 218,3 cm²
 - Grille passerelle longitudinale en inox. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm
Surface absorption: 218,3 cm²

ACO House & Garden Europoint, corps d'avaloir modèle bas

- Grilles, classe de résistance B 125 selon la norme EN 124
 - Grille caillebotis en acier galvanisé. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm
Surface absorption: 337,5 cm²
 - Grille passerelle en fonte. Longueur x largeur: 24,9 x 24,9 cm
Surface absorption: 157,8 cm²
 - Grille passerelle Microgrip en matière synthétique. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm
Surface absorption: 73,8 cm²
 - Grille design Voronoï en fonte. Longueur x largeur: 24,9 x 24,9 cm
Surface absorption: 166 cm²

Accessoires

Les accessoires pour l'avaloir de jardin doivent être prévus (tuyau de raccordement en PVC ou HD-PE, ...). Le Europoint peut également servir de puisard ou d'unité d'inspection pour le réseau d'égouttage souterrain. Nous disposons également d'une rehausse supplémentaire avec une réservation pour le raccordement d'un tuyau d'évacuation de Ø 110 mm.

Rehausse: longueur x largeur x hauteur: 25,2 x 25,2 x 24,3 cm / poids: 9,07 kg.

Code de mesurage

Siphons de sol: par pièce.

Grilles: par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.