




### EUROPOINT Corps d'avaloir modèle haut, classe de résistance en fonction de la grille choisie



A15



B125



### Matériau

Le béton polyester est un conglomérat d'agréats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

résistance à la compression:	90 N/mm <sup>2</sup> (selon DIN 1164)
résistance à la flexion:	25 N/mm <sup>2</sup> (selon DIN 1164)
rugosité de la paroi:	ca 25 µm
absorption:	ca 0,1 mm (selon DIN 4281)
dilatation thermique:	0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)
résistance chimique:	le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases.

### Corps d'avaloir

Le Europoint modèle haut est un avaloir préfabriqué en béton polyester. Le siphon est réalisé en inox et le panier à déchets en PP. Ils sont toujours disponibles séparément. L'avaloir de jardin a une sortie horizontale pour un raccordement à la conduite d'évacuation diamètre 110 mm.

Dimensions (grille excluse):

- longueur:	25,2 cm
- largeur:	25,2 cm
- hauteur d'encastrement:	39,8 cm
- poids:	15,6 kg

### Grilles

6 grilles différentes peuvent être montées sur le corps d'avaloir.

- Grilles, classe de résistance A 15 selon la norme EN 124
  - Grille caillebotis en matière synthétique. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm  
Surface absorption: 218,3 cm<sup>2</sup>
  - Grille passerelle longitudinale en inox. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm  
Surface absorption: 218,3 cm<sup>2</sup>

- Grilles, classe de résistance B 125 selon la norme EN 124
  - Grille caillebotis en acier galvanisé. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm  
Surface absorption: 337,5 cm<sup>2</sup>
  - Grille passerelle en fonte. Longueur x largeur: 24,9 x 24,9 cm  
Surface absorption: 157,8 cm<sup>2</sup>
  - Grille passerelle Microgrip en matière synthétique. Longueur x largeur: 25,0 x 25,0 cm  
Surface absorption: 73,8 cm<sup>2</sup>
  - Grille design Voronoï en fonte. Longueur x largeur: 24,9 x 24,9 cm  
Surface absorption: 166 cm<sup>2</sup>

### Accessoires

Les accessoires pour l'avaloir de jardin doivent être prévus (tuyau de raccordement en PVC ou HD-PE, ...). Le Europoint peut également servir de puisard ou d'unité d'inspection pour le réseau d'égouttage souterrain. Nous disposons également d'une rehausse supplémentaire avec une réservation pour le raccordement d'un tuyau d'évacuation de Ø 110 mm.

Rehausse: longueur x largeur x hauteur: 25,2 x 25,2 x 24,3 cm / poids: 9,07 kg.

### Code de mesurage

Siphons de sol: par pièce.

Grilles: par pièce.

### Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.