

ALUCOVER



ALUCOVER

ALUCOVER, reuk- en waterdicht esthetisch deksel; voor betonvulling of voor vulling van tegels met een maximale dikte van 20 mm;

het kader is vervaardigd uit een aluminium legering van geëxtrudeerde profielen (goed verankerbaar in de mortel en de chape);

de hoeken zijn verbonden d.m.v. een innovatieve krimpverbinding voor een vormvaste kader;

het geheel heeft een esthetisch randafwerking en vierhoek ter hoogte van de RVS inbusbouten;

het geheel is perfect water- en reukdicht verschroefd, dankzij een dubbele dichting ingewerkt in het profiel van het deksel die d.m.v. RVS bouten wordt samengedrukt;

een extra stofdichting in de bovenrand van het deksel-profiel, belet indringen van vuil bij de plaatsing;

de bouten zijn afgedekt met PE-beschermingsdopjes; met 2 zelfuitlichtende hef- en bedienings sleutels;

geleverd met wapeningsnet, staafdikte 8 mm; gebruiksbelasting gecertificeerd klasse B 125, (voor deksels met max. opening 600x600 mm, daarboven klasse A 15) getest volgens EN 124;

hoogte van de kader : 72,5 mm;

belastingsklasse : ... (zie tabel);

buitenafmetingen : ... mm (zie tabel);

vrije opening : ... mm (zie tabel);

gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel).

Kadermaat [mm]	Vrije opening [mm]	Kader hoogte [mm]	Belastingsklasse [kN]	Totaal gewicht [kg]	Art. nr.
298 x 298	200 x 200	72,5	B125	3,5	406881
398 x 398	300 x 300	72,5	B125	4,0	405340
498 x 498	400 x 400	72,5	B125	5,0	405341
548 x 548	450 x 450	72,5	B125	6,0	405342
598 x 598	500 x 500	72,5	B125	7,0	405343
698 x 498	600 x 400	72,5	B125	7,0	405344
698 x 698	600 x 600	72,5	B125	8,0	405345
898 x 698	800 x 600	72,5	A 15	10,0	405346
798 x 798	700 x 700	72,5	A 15	10,0	405347
898 x 898	800 x 800	72,5	A 15	12,0	405348
1098 x 898	1000 x 800	72,5	A 15	13,0	405349
1098 x 1098	1000 x 1000	72,5	A 15	16,0	405350