

AluStone



fond de couvercle renforcé à partir ouverture libre 600x600 mm

Couvercle à paver AluStone, étanche aux odeurs

Couvercle à paver AluStone V2.0 en aluminium, étanche aux odeurs grâce au joint souple serti dans le profilé unique du couvercle,

livré avec treillis d'armature et 2 clés de levage, charge d'utilisation piétonnière (*),

hauteur du cadre : 100 mm;
dimensions hors tout du cadre : ... mm;
ouverture libre : ... mm (voir tableau).

() résistance à une charge d'utilisation de 30 kN, moyennant un remplissage de béton de min. 40 mm*

Dimensions du cadre (mm)	Ouverture libre (mm)	hauteur du cadre (mm)	Poids (kg)	Charge (*) d'utilisation	N° d'article
300 x 300	230 x 230	100	3,4	30 kN	180303.18
400 x 400	330 x 330	100	4,9	30 kN	180404.18
500 x 500	430 x 430	100	6,5	30 kN	180505.18
600 x 600	530 x 530	100	8,3	30 kN	180606.18
700 x 700	630 x 630	100	10,4	30 kN	180707.18
800 x 800	730 x 730	100	12,3	30 kN	180808.18
900 x 900	830 x 830	100	15	30 kN	180909.18
1000 x 1000	930 x 930	100	17	30 kN	181010.18