

AluStone



met bodemversterking vanaf vrije opening 600x600 mm

AluStone reukdicht klinkerdeksel

AluStone V2.0 klinkerdeksel van aluminium, reukdicht dankzij de ingeklemde soepele dichting in het speciale dekselprofiel,

met driehoekige afwerking ter hoogte van de uitlichtbouten voor eenvoudige slijpsnede; geleverd met inliggend wapeningsnet en 2 hefsleutels;

gebruiksbelasting voor voetgangers (*);

kaderhoogte : 100 mm;

kadermaat : ... mm (zie tabel);

vrije opening of putmaat : ... mm (zie tabel).

(*) mits een betonvulling van min. 40 mm kan een gebruiksbelasting bekomen worden van 30 kN

Kadermaat (mm)	Vrije opening (mm)	Kaderhoogte (mm)	Gewicht (kg)	Belastings-klasse (*)	Artikel nummer
300 x 300	230 x 230	100	3,4	30 kN	180303.18
400 x 400	330 x 330	100	4,9	30 kN	180404.18
500 x 500	430 x 430	100	6,5	30 kN	180505.18
600 x 600	530 x 530	100	8,3	30 kN	180606.18
700 x 700	630 x 630	100	10,4	30 kN	180707.18
800 x 800	730 x 730	100	12,3	30 kN	180808.18
900 x 900	830 x 830	100	15	30 kN	180909.18
1000 x 1000	930 x 930	100	17	30 kN	181010.18