

ACO House & Garden Bluestone Inox verticaal

BLUESTONE, afvoerput met betegelbaar inox deksel voor natuursteen, kl. A 15 kN, verticale uitloop



Opzetstuk

Raamkader uit inox, AISI 304, met een afmeting van 200 mm x 200 mm makkelijk en esthetisch te integreren in het voegpatroon.

Inliggend, betegelbaar deksel uit inox, AISI 304, met een afmeting van 180 mm x 180 mm.

De plaatdikte bedraagt 1,5 mm. Raamkader en deksel hebben omgeplooid opzand van 3 mm.

De omlopende sleuf tussen deksel en raamkader bedraagt bijgevolg 7 mm.

Het opzetstuk heeft een hoogte van 64 mm, waarvan 11 mm verzonken ligt in het lichaam van de afvoerput.

Het inliggende deksel heeft een vrije hoogte van 25 mm en wordt betegeld met een op maat gebrachte steen. De vrije opening bedraagt 174 mm x 174 mm.

Het opzetstuk, raamkader en deksel in combinatie met het onderlichaam/de afvoerput, voldoet aan de belastingsklasse A 15 kN conform EN 124.

Lichaam afvoerput

Het lichaam van de ACO Bluestone is gefabriceerd uit PP, grijs van kleur, en heeft een uitneembare reukafsluiter met een waterslot van 50 mm. Het lichaam heeft een verticale uitloop (90°) met aansluitdiameter \varnothing 110 mm (DN 100) voor aansluiting van de rioleringsbuis.

De afvoercapaciteit bedraagt 2 liter/seconde.

Het opzetstuk wordt 100 % vloeistofdicht op het lichaam geplaatst dankzij een in het lichaam geïntegreerde dichting. De aansluitdiameter tussen opzetstuk en lichaam bedraagt 125 mm.

Hierdoor is het lichaam makkelijk toegankelijk en optimaal onderhoudsvriendelijk.

Met één draaibeweging wordt het waterslot geopend en is er een volledige toegang tot de afvoerput.

Overzicht kenmerken vloerafvoerput:

- totale hoogte:	22,10 cm
- buitenbreedte raamkader:	20,00 cm x 20,00 cm
- buitenbreedte deksel:	18,00 cm x 18,00 cm
- vrije hoogte deksel:	2,50 cm
- vrije opening deksel:	17,40 cm x 17,40 cm
- totaal gewicht :	2,00 kg

Hulpstukken

Geen hulpstukken.

**ACO House & Garden
Bluestone Inox verticaal****Meetmethode**

Vloerafvoerputten (inclusief opzetstuk): per stuk.

Inbouw

Het geheel wordt vastgezet in de stabilisé die dienst doet als ondergrond voor de blauwe hardsteen. De afvoerput wordt verticaal aangesloten op een rioleringsbuis \varnothing 110 mm (DN 100).

Een op maat gebrachte steen wordt in het deksel vastgelegd met een elastische mortel/voegmassa. Zorg ervoor dat de steen en de omliggende stenen minstens 2 à 5 mm hoger liggen dan de randen van het opzetstuk om een ideale oppervlakte-afwatering te garanderen.

Dankzij de buitenafmeting van 20 cm x 20 cm past het opzetstuk perfect in het voegpatroon.