

CleanBox

Paillassons drainants 100 x 50



Avantages du produit

- Cuvettes sous la forme de modules assemblables
- Avec sortie librement positionnable via les prémarques amovibles dans les coins
- Profil périphérique non soumis à la corrosion
- Choisissez parmi 6 paillassons différents

Matériau

Le béton polyester est un conglomérat d'agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

- résistance à la compression: 90 N/mm² (selon DIN 1164)
- résistance à la flexion: 25 N/mm² (selon DIN 1164)
- rugosité de la paroi: ca 25 µm
- absorption: ca 0,1 mm (selon DIN 4281)
- dilatation thermique: 0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)
- résistance chimique: le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases.

Cuvette de sol modulaire

Le drainage ponctuel ACO CleanBox est une cuvette de sol préfabriquée en béton polyester avec feuillure intégrée en matière synthétique. La cuvette de sol est dotée d'une prémarque en matière synthétique dans chaque coin pour raccordement vertical à la conduite d'évacuation diamètre 100 mm.

Les cuvettes de sol peuvent être facilement reliés les uns aux autres à l'aide d'une pièce de raccord, de sorte qu'un seul raccordement à l'égout est nécessaire.

dimensions (lon x lar x h): 100,0 cm x 50,0 cm x 8,0 cm



Spécificités

- Cuvette de sol en béton polyester avec des coins en matière synthétique (PP) et feuillure en matière synthétique (PP).
- Sortie DN 100, librement positionnable

Paillassons et grilles

Paillason avec profil d'appui en aluminium (distance de 0,8 cm entre les barreaux)
dimensions (lon x lar x h): 99,0 cm x 49,0 cm x 2,0 cm
Le paillason s'intègre complètement dans la feuillure de la cuvette de sol.

6 variantes de paillassons disponibles:

- Exécution avec bandes de feutre lavables, gris clair
- Exécution avec bandes de feutre lavables, anthracite
- Exécution avec bandes de feutre lavables combinées avec des poils de brosse, anthracite
- Exécution avec bandes de caoutchouc lavables, noir
- Exécution avec bandes de feutre outdoor lavables, anthracite
- Grille V- en acier galvanisé avec surface à l'aspect fermé, antidérapante R12

Accessoires

Les accessoires pour la cuvette de sol doivent être prévus (tubulure d'évacuation, pièces de raccord, siphon, ...).

Code de mesurage

Drainage ponctuel (paillason et accessoires inclus): par pièce.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.