

ACO House & Garden Euroline 100 Discret 105 Inox

Euroline 100 Discret 105 Inox, caniveau avec rehausse en acier inoxydable cl. B 125 kN



Rehausses

Rehausse en acier inoxydable AISI 304, avec fente longitudinale, latérale, placée sur le caniveau Euroline 100 en béton polyester. Fente avec rebords pliés.

- hauteur de la rehausse: 11,78 cm
- hauteur d'encastrement/utile: 10,5 cm
- largeur intérieure de la fente: 1,0 cm
- surface d'absorption: 100 cm²/m
- poids: 4,93 kg

La fente est munie de 5 barrettes garantissant sa stabilité. Le dessus de ces barrettes se trouve 1,1 cm plus bas que le dessus de la rehausse. La rehausse convient pour la classe de résistance B 125Kn. Dans une ligne de caniveau, il y a lieu de prévoir à intervalles réguliers un élément de caniveau avec une rehausse (85 cm) et un élément d'accès (15 cm) (2 pièces). Le couvercle de l'élément d'accès est réversible (couvercle plein ou à carreler avec le revêtement de votre choix). Dans une ligne de caniveau, un alignement parfait des fentes est possible grâce à des clips spéciaux en matière synthétique.

Pour la finition des angles on a des éléments de caniveau avec rehausse d'angle.

Matériau caniveaux

Le béton polyester est un conglomérat d'agrégats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

- résistance à la compression: 90 N/mm² (selon DIN 1164)
- résistance à la flexion: 25 N/mm² (selon DIN 1164)
- rugosité de la paroi: ca 25 µm
- absorption: ca 0,1 mm (selon DIN 4281)
- dilatation thermique: 0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)
- résistance chimique: le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases.

Caniveaux

Le caniveau Euroline 100 est un caniveau préfabriqué en béton polyester avec profil en V. Les extrémités du caniveau sont munies de manchons mâle et femelle périphériques. Une ligne de caniveau Euroline peut être posée de manière parfaitement étanche en appliquant une masse de jointoyage dans l'évidement du système d'emboîtement mâle-femelle entre 2 éléments de caniveau. Entièrement conforme à la norme DIN/NBN EN 1433.

ACO House & Garden Euroline 100 Discret 105 Inox

Dimensions:

- longueur:	100,0 cm	- hauteur du caniveau:	9,7 cm
- largeur intérieure:	10,0 cm	- poids:	6,8 kg
- largeur extérieure:	11,8 cm		

Le caniveau, offert avec la rehausse et l'élément d'accès, est pourvu d'une prémarque \varnothing 110 mm pour raccordement vertical au tuyau souterrain.

Désableurs

Pas de désableur disponible pour le produit Euroline 100 Discret 105.

Accessoires

Les accessoires pour la ligne de caniveau doivent être prévus (about fermé, about avec sortie \varnothing 110 mm, siphon et crépine, crochets destinés à l'enlèvement du couvercle d'un élément d'accès, ...).

Code de mesurage

Caniveaux (rehausse et accessoires inclus): par mètre courant.

Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.