

ACO House & Garden Euroline 60 Discreet 40 Inox

Euroline 60 Discreet 40 Inox, afvoergoot met opzetstuk uit inox, kl. B 125 kN conform DIN/NBN EN 1433



Euroline 60 Discreet 40



Euroline 60 Discreet 40 met toegangsluik

Opzetstukken

Opzetstuk uit roestvrij staal, inox AISI 304, met inloopsleuf in lengterichting, aan de zijkant, geplaatst op een Euroline 60 gootelement uit polyesterbeton. Sleuf met omgeplooide opranden.

- hoogte opzetstuk: 5,3 cm
- vrije hoogte: 4,0 cm
- sleufbreedte: 1,0 cm
- inloopdoorsnede: 100 cm²/m
- gewicht: 3,34 kg

De inloopsleuf is voorzien van 5 staven als afstandhouders, deze staven zijn 1,1 cm verzonken tegenover de bovenkant van het opzetstuk. Het opzetstuk voldoet voor verkeersbelasting B 125 kN. In een gootlijn dient er op regelmatige afstand een gootelement met een opzetstuk (85 cm) en een toegangsluik (15 cm) (2 delen) te worden voorzien. Het deksel van het toegangsluik is omkeerbaar, volle afdekking of te betegelen met de gekozen verharding. In een gootlijn is een perfecte uitlijning van de sleuven mogelijk dankzij de speciale clipsen uit kunststof.

Voor de afwerking van de hoeken zijn er gootelementen beschikbaar met een hoekopzetstuk.

Materiaal gootelementen

Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm), met als bindmiddel polyesterhars. Het materiaal heeft volgende kenmerken:

- druksterkte: 90 N/mm² (volgens DIN 1164)
- buigsterkte: 25 N/mm² (volgens DIN 1164)
- oppervlakteruwheid: ca 25 µm
- waterindringing: ca 0,1 mm (volgens DIN 4281)
- thermische uitzetting: 0,017 mm/m/°C (volgens DIN 51290)
- chemische weerstand: het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren, minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.

Gooelementen

De Euroline 60 is een uit polyesterbeton geprefabriceerd gootelement met V-profiel. Het gootelement heeft aan de uiteinden een spie- en moefinde. Een uitsparing in deze tand- en groefverbinding laat toe om met een voegmassa een 100 % vloeistofdichte gootlijn aan te leggen. Volledig in conformiteit met DIN/NBN EN 1433.

**ACO House & Garden
Euroline 60 Discreet 40 Inox****Afmetingen:**

| | | | |
|------------------|----------|-----------------------|--------|
| - lengte: | 100,0 cm | - hoogte gootelement: | 5,5 cm |
| - binnenbreedte: | 10,0 cm | - gewicht: | 5,0 kg |
| - buitenbreedte: | 11,8 cm | | |

Het gootelement, aangeboden met het toegangsluik, heeft een ingegoten, verwijderbare voorvorming, \varnothing 110 mm, voor verticale aansluiting op de riolering.

Zandvangers

Geen zandvanger beschikbaar voor Euroline 60 Discreet 40.

Hulpstukken

Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (gesloten eindplaat, eindplaat met uitloop \varnothing 110 mm, geurafsluiter, haakjes om het deksel van een toegangsluik uit te nemen, ...) dienen te worden voorzien.

Meetmethode

Goothelementen (inclusief opzetstuk en alle hulpstukken): per lopende meter.

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.