

## ACO House & Garden GALA-G100 Galva

**GALA-G100, caniveau avec grille passerelle en acier galvanisé, cl. A 15 kN conforme DIN/NBN EN 1433**



### Grilles

Grille passerelle superposée en acier galvanisé à chaud.

La grille est normée pour la classe de résistance A 15 kN (DIN/NBN EN 1433).

Longueur: 50,0/100,0 cm. Surface d'absorption 280 cm<sup>2</sup>/m.

Clavette pour fixer la grille en option (2 clavettes par mètre). Il n'y a que pour la grille en fonte classe C 250 kN que la fixation est incluse en standard. Pour un caniveau à hauteur réduite, il n'y a que la grille en fonte qui peut être ancrée.

### Matériau

Le béton polyester est un conglomérat d'agréats de quartz (grain de 0 à 8 mm) liés par de la résine de polyester, dont les caractéristiques sont:

- résistance à la compression: 90 N/mm<sup>2</sup> (selon DIN 1164)
- résistance à la flexion: 25 N/mm<sup>2</sup> (selon DIN 1164)
- rugosité de la paroi: ca 25 µm
- absorption: ca 0,1 mm (selon DIN 4281)
- dilatation thermique: 0,017 mm/m/°C (selon DIN 51290)
- résistance chimique: le béton polyester est résistant aux acides minéraux, aux sels d'épandage, aux huiles minérales, mazout, essence et la plupart des acides et des bases.

### Caniveaux

Caniveau préfabriqué en béton polyester. Les extrémités du caniveau sont munies de manchons mâle et femelle périphériques. Les caniveaux sont munis d'évidements pour clavettes (2 clavettes par mètre).

## ACO House & Garden GALA-G100 Galva

### Dimensions:

- longueur: 100,0 cm et 50,0 cm
- largeur intérieure: 10,0 cm
- largeur extérieure: 13,0 cm
- hauteur d'encastrement (sans grille): 15,0 cm et 20,0 cm (pente en cascade possible) / 5,7 cm (à hauteur réduite)
- poids: 12,1 kg (caniveau 0.0)

### Désableurs

Le désableur Gala-G100 a les mêmes caractéristiques que les caniveaux. Longueur: 50,0 cm, hauteur: 37,5 cm ou 58,3 cm. Le désableur est doté d'une ouverture et un joint torique NBR-O intégré pour raccordement horizontal étanche à la conduite d'évacuation diamètre 110 mm. Un panier à déchets en matière synthétique inclus.

### Accessoires

Les accessoires pour la ligne de caniveau doivent être prévus (abouts, siphon et crépine, ...).

### Code de mesurage

Caniveaux (grille et accessoires inclus): par mètre courant.  
Désableurs (grille et accessoires inclus): par pièce.

### Pose

Selon les directives du fabricant, voir suggestions de pose.