

ACO House & Garden Galaline C 250

Galaline, afvoergoot met Microgrip antislip sleufrooster uit kunststof kl. C 250 kN conform DIN/NBN EN 1433



Roosters

Sleufrooster uit met glasvezel versterkt kunststof, met dubbele sleuven, sleufbreedte 8 mm; inloopdoorsnede 284 cm²/m; lengte 50,0 cm.

Het rooster is voorzien van vier innovatieve schroefloze bevestigingspinnen uit kunststof (TPU) per meter type Drainlock.

Het rooster voldoet aan de belastingsklasse C 250 kN volgens de Europese norm EN 1433.

Materiaal gootelementen

Polypropyleen is een thermoplastisch polymeer, gekend als PP en wordt aanzien als één van de milieuvriendelijkste kunststoffen. PP is sterker dan PE, heeft een goede stijfheid, hardheid en sterkte, een hoge impactvastheid en wordt bij veeleisende toepassingen ingezet. PP is tevens licht van gewicht en kan eenvoudig gerecycleerd worden. Polypropyleen heeft volgende kenmerken: geen waterindringing, trekvast en vormvast bij hoge temperaturen, goede lineaire uitzettingscoëfficiënt, uitstekende chemicaliënbestendigheid, goed bestand tegen zuren en basen.

Gooitelementen

Geprefabriceerd kanaal uit polypropyleen (PP). Kleur zwart.

Het kanaal is voorzien van voorgevormde uitsparingen om hoek-, T- & kruisverbindingen mogelijk te maken. De kanalen klikken in elkaar. De uiteinden van de elementen zijn voorzien van een omlopende tand- en groefverbinding.

De bovenkanten van het kanaal zijn voorzien van een geïntegreerde randversterking uit kunststof, met uitsparing voor schroefloze kliksluiting type Drainlock®.

Het kanaal heeft een volledig vrije doorloop.

Afmetingen:

- lengte: 100,0 cm
- binnenbreedte: 10,0 cm
- buitenbreedte: 13,8 cm
- Bouwhoogte: bouwhoogte 15,0 cm (bodem van de kanalen is in V-vorm uitgevoerd).
- gewicht: 4,1 kg (afvoergoot 100 cm, incl. 2 roosters)

ACO House & Garden Galaline C 250

Hulpstukken

Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (eindplaten, ...) dienen te worden voorzien.

Meetmethode

Gotelementen (inclusief rooster en alle hulpstukken): per lopende meter.

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.