

TopTek Paving Assist A15



TopTek Paving Assist GS met openingshulp, reuk- en waterdicht klinkerdeksel

Robuuste, industriële uitvoering, met esthetisch randafwerking en vierhoek ter hoogte van de RVS inbusbouten.

Ze zijn voorzien van scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. De openingshoek bedraagt 79°. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.

De TopTek Paving Assist deksels kunnen volledig met klinkers worden opgevuld zonder hiervoor een extra betonvulling te moeten voorzien.

De vrije vullingsdiepte bedraagt 80 mm. De profielversterking onderaan garandeert de opgegeven belastingsklasse.

Het geheel is vervaardigd van staal, thermisch verzinkt, met een plaatdikte voor het deksel van 3 mm en voor het kader 3 mm.

Het deksel is water- en reukdicht verschroefd, d.m.v. RVS bouten afgedekt met kunststof beschermingsdopjes en voorzien van een rubberen afdichting in het raamprofiel. Het dekselprofiel heeft schuine zijvlakken om het klemmen bij opmaken te vermijden.

Het kader is voorzien van verankeringsvinnen. Met zelfuitlichtende hef- en bedienings sleutels.

gebruiksbelasting, klasse A 15 (zie tabel) met keuringscertificaat getest volgens EN 124; buitenafmetingen kadermaat : ... mm (zie tabel); vrije opening : ... mm (zie tabel); kaderhoogte : 90 mm; deksel hoogte : 80 mm; gewicht zonder vulling : ... kg (zie tabel).

Kadermaat [mm]	Vrije opening [mm]	Inbouwhoogte [mm]	Belastingsklasse volgens EN 124 [kN]	Gewicht [kg]	Artikel nummer
536 x 570	400 x 400	292	A 15	29,4	414504
636 x 670	500 x 500	292	A 15	34,4	414505
736 x 770	600 x 600	292	A 15	40,9	414506
836 x 870	700 x 700	292	A 15	48,9	414507
936 x 970	800 x 800	292	A 15	55,6	414508
1036 x 1070	900 x 900	292	A 15	64,6	414509
1136 x 1170	1000 x 1000	292	A 15	74,1	414510