

TopTek Paving Assist GS

Klinkerdeksel met openingshulp H 80 / C250



Klinkerdeksel TopTek Paving Assist GS. Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. De openingshoek bedraagt 79°. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$, aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht verschroefd, d.m.v. inox bouten en voorzien van een rubberen dichting, ingeklemd in het kaderprofiel.

Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij openen te vermijden. Geleverd met hef- en bedienings sleutels.

Aan de onderzijde voorzien van gelaste versterkingsribben om aan de gewenste belastingsklasse te voldoen. Het kader is voorzien van verankervinnen.

Gebruiksbelasting klasse C250 (lichte vrachtwagens), met keuringscertificaat volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 80 mm
- Kader hoogte : 104 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Kaderhoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
Belastingsklasse C 250						
414520	400 x 400	536 x 570	80	104	C 250	52,3
414521	500 x 500	636 x 670	80	104	C 250	66,8
414522	600 x 600	736 x 770	80	104	C 250	78,7
414523	700 x 700	836 x 870	80	104	C 250	100,6
414524	800 x 800	936 x 970	80	104	C 250	115,7
414525	900 x 900	1036 x 1070	80	104	C 250	129,8
414526	1000 x 1000	1136 x 1170	80	104	C 250	146,4