

TopTek Paving Assist GS

Klinkerdeksel met openingshulp H 80 / D400



Klinkerdeksel TopTek Paving Assist GS. Robuuste industriële uitvoering met een gegarandeerde gebruiksbelastingklasse zonder bijkomende betonvulling of wapening.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. De openingshoek bedraagt 79°. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.

Vervaardigd uit staal 1.0037, met een plaatdikte van 3 mm voor het kader en 5 mm voor het deksel. Geheel thermisch verzinkt met een laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$, aangebracht volgens EN ISO 1461.

Het klinkerdeksel is geur- en waterdicht verschroefd, d.m.v. inox bouten en voorzien van een rubberen dichting, ingeklemd in het kaderprofiel.

Het dekselprofiel is voorzien van schuine zijvlakken om het klemmen bij openen te vermijden. Geleverd met hef- en bedienings sleutels.

Aan de onderzijde voorzien van gelaste versterkingsribben om aan de gewenste belastingsklasse te voldoen. Het kader is voorzien van verankervinnen.

Gebruiksbelasting klasse D400 (wegenis verkeer), met keuringscertificaat volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Vrije vullingshoogte : 80 mm
- Kader hoogte : 104 mm
- Gewicht zonder vulling : ... kg

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Vrije vullingshoogte [mm]	Kaderhoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht [kg]
Belastingsklasse D 400						
445624	400 x 400	536 x 570	80	104	D 400	49,9
445625	500 x 500	636 x 670	80	104	D 400	66,1
445626	600 x 600	736 x 770	80	104	D 400	87,3
445627	700 x 700	836 x 870	80	104	D 400	106,8
445628	800 x 800	936 x 970	80	104	D 400	131,7
445629	900 x 900	1036 x 1070	80	104	D 400	153,2
445630	1000 x 1000	1136 x 1170	80	104	D 400	182,6