


TopTek Solid Assist GS A15

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp. Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd uit staal, kwaliteit 1.0037.
Thermisch verzinkt met een laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$,
aangebracht volgens EN ISO 1461.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten. De openingshoek bedraagt 85° .

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van onderliggende gelaste versterkingsribben om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten. De bouten worden beschermd door kunststof doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen.
Geleverd met bedienings sleutels.
Gebruiksbelasting klasse A 15 (personenverkeer), met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht totaal [kg]
445721	450 x 450	577 x 542	59,5	210	A 15	23,5
445725	450 x 600	577 x 692	59,5	210	A 15	27,2
415205	500 x 500	630 x 596	59,5	210	A 15	25,5
415206	600 x 600	730 x 696	59,5	210	A 15	31,7
445730	600 x 750	727 x 842	59,5	210	A 15	37,0
445738	600 x 900	727 x 992	59,5	210	A 15	41,6
445742	600 x 1000	727 x 1092	59,5	210	A 15	47,3
415207	700 x 700	830 x 796	59,5	210	A 15	44,5
445734	750 x 750	877 x 842	59,5	210	A 15	46,5
415208	800 x 800	930 x 896	59,5	210	A 15	49,4
415209	900 x 900	1030 x 996	59,5	210	A 15	56,1
415210	1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	210	A 15	69,0