


TopTek Solid Assist GS B125

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp.
Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd uit staal, kwaliteit 1.0037.
Thermisch verzinkt met een laagdikte $\geq 60 \mu\text{m}$,
aangebracht volgens EN ISO 1461.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren
als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen.
Enkel van bovenaf te openen en te sluiten.
De openingshoek bedraagt 85° .

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van
onderliggende gelaste versterkingsribben om
aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een
EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd,
en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten.
De bouten worden beschermd door kunststof
doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen.
Geleverd met bedienings sleutels.
Gebruiksbelasting klasse B 125 (parking verkeer),
met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kader- maat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastings- klasse	Gewicht totaal [kg]
445723	450 x 450	577 x 542	59,5	210	B 125	31,3
445727	450 x 600	577 x 692	59,5	210	B 125	36,0
415211	500 x 500	630 x 596	59,5	210	B 125	32,8
415212	600 x 600	730 x 696	59,5	210	B 125	39,6
445732	600 x 750	727 x 842	59,5	210	B 125	53,7
445740	600 x 900	727 x 992	59,5	210	B 125	59,7
445744	600 x 1000	727 x 1092	59,5	210	B 125	66,1
415213	700 x 700	830 x 796	59,5	210	B 125	53,4
445736	750 x 750	877 x 842	59,5	210	B 125	65,5
415214	800 x 800	930 x 896	59,5	210	B 125	68,5
415215	900 x 900	1030 x 996	59,5	210	B 125	76,6
415216	1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	210	B 125	90,6