


TopTek Solid Assist SS A15

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp.
Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304), gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten. De openingshoek bedraagt 85°.

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van onderliggende gelaste verstevigingsribben om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten. De bouten worden beschermd door kunststof doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen.
Geleverd met bedieningsleutels.
Gebruiksbelasting klasse A 15 (personenverkeer), met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastingsklasse	Gewicht totaal [kg]
445722	450 x 450	577 x 542	59,5	210	A 15	23,5
445726	450 x 600	577 x 692	59,5	210	A 15	27,2
415217	500 x 500	630 x 596	59,5	210	A 15	25,5
415218	600 x 600	730 x 696	59,5	210	A 15	31,7
445729	600 x 750	727 x 842	59,5	210	A 15	37,0
445737	600 x 900	727 x 992	59,5	210	A 15	41,6
445741	600 x 1000	727 x 1092	59,5	210	A 15	47,3
415219	700 x 700	830 x 796	59,5	210	A 15	44,5
445733	750 x 750	877 x 842	59,5	210	A 15	46,5
415220	800 x 800	930 x 896	59,5	210	A 15	49,4
415221	900 x 900	1030 x 996	59,5	210	A 15	56,1
415222	1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	210	A 15	69,0