


TopTek Solid Assist SS B125

Traanplaat deksel met openingshulp



Deksel met antislip traanplaat en met openingshulp. Robuuste uitvoering en esthetisch.

Vervaardigd van roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304), gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.

Ze zijn uitgerust met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp, en beveiligd tegen dichtklappen. Enkel van bovenaf te openen en te sluiten. De openingshoek bedraagt 85°.

Traanplaatdeksel, dikte 5 mm, voorzien van onderliggende gelaste verstevigingsribben om aan de opgegeven gebruiksbelasting te voldoen.

Het geheel is water- en geurdicht dankzij een EPDM-dichting die in het kaderprofiel is geklemd, en die wordt aangedrukt met roestvrijstalen bouten. De bouten worden beschermd door kunststof doppen.

Kader voorzien van verankeringsstrippen. Geleverd met bedieningsleutels. Gebruiksbelasting klasse B 125 (parking verkeer), met keuringscertificaat getest volgens EN 124.

Afmetingen (zie tabel)

- Vrije opening : ... mm
- Kadermaat : ... mm
- Kader hoogte : 59,5 mm
- Inbouw hoogte : 210 mm

Artikel nummer	Vrije opening A x B [mm]	Kadermaat C x D [mm]	Kader hoogte [mm]	Inbouw hoogte [mm]	Belastings-klasse	Gewicht totaal [kg]
445723	450 x 450	577 x 542	59,5	210	B 125	31,3
445727	450 x 600	577 x 692	59,5	210	B 125	36,0
415223	500 x 500	630 x 596	59,5	210	B 125	32,8
415224	600 x 600	730 x 696	59,5	210	B 125	39,6
445731	600 x 750	727 x 842	59,5	210	B 125	53,7
445739	600 x 900	727 x 992	59,5	210	B 125	59,7
445743	600 x 1000	727 x 1092	59,5	210	B 125	66,1
415225	700 x 700	830 x 796	59,5	210	B 125	53,4
445735	750 x 750	877 x 842	59,5	210	B 125	65,5
415226	800 x 800	930 x 896	59,5	210	B 125	68,5
415227	900 x 900	1030 x 996	59,5	210	B 125	76,6
415228	1000 x 1000	1130 x 1096	59,5	210	B 125	90,6