



Voor infrastructuur,

industrie en de publieke ruimte

ACO INDUSTRIAL COVERS

**Ondergrondse, technische ruimten in publieke plaatsen op een eenvoudige en esthetische manier toegankelijk houden.**

ACO beschikt over een uitgebreid gamma deksels voor alle toepassingen die voldoen aan de geldende normen. De opgegeven belastingsklassen worden gegarandeerd door een onafhankelijk en erkend testlaboratorium.


Meer info, raadpleeg  
onze website:  
[www.aco.be](http://www.aco.be)



## Brandwerende betegelingsdeksels TopTek Uniface SS/FR



Brandwerende roestvrij stalen betegelingsdeksels m.b.v. Promatech-H panelen. Classificatie EI 120 volgens EN 13501. Door erkend keuringsorganisme getest en goedgekeurd.



### Voordelen

- Brandwerend tot 120 min
- RVS, esthetisch materiaal
- Eenvoudige plaatsing
- Kostenbesparend
- Dikte tegels tot 15 mm
- Dagmaat tot 1000x1000 mm
- Belastingklasse tot N250

## Klinkerdeksels TopTek Paving GS



Robuust klinkerdeksel uit verzinkt staal, in gelaste profielen met rubberen afdichting waardoor dit reuk- en druiptwaterdicht is. Geen bijkomende betonvulling noch wapeningsnet vereist. Belastingklasse B125 tot D400.



### Voordelen

- Zeer robuuste uitvoering
- Esthetisch en maatvast
- Reuk- en druiptwaterdicht
- Voor klinkers van 80 tot 120 mm
- Dagmaat tot 1000x1000 mm
- Belastingklasse gegarandeerd zonder vulling tot D400

## Klinkerdeksels met openingshulp TopTek Paving GS Assist



Deze klinkerdeksels worden gebruikt voor industriële en middelzware toepassingen. Dankzij de extra openingshulp met gasdrukveer zijn de deksels eenvoudig te openen. Ideaal voor plaatsing op marktpleinen of andere openbare plaatsen.



### Voordelen

- Zeer robuuste uitvoering
- Met gasdrukveer als openingshulp
- Reuk- en druiptwaterdicht
- Voor klinkers van 80 tot 120 mm
- Dagmaat tot 1000x1000 mm
- Belastingklasse gegarandeerd zonder vulling tot C250

## Industriële toegangsluiken Servokat-GD



Industriële toegangsluiken uit verzinkt of roestvrijstaal. Standaard van bovenaf te openen en sluiten of uitgerust met snelle ontgrendeling langs de onderzijde als nooduitgang. Enkelvoudige of meerdelige uitvoeringen voor belastingklasse tot D400.



### Voordelen

- Robuuste uitvoering met antislip traanplaat van 8 mm dik
- Druipwaterdicht met omlopende dichting
- Met scharnieren en gasdrukveren als openingshulp
- Standaard van bovenaf te openen of als nooduitgang langs onderen
- Belastingklasse tot D400