

ACO Douche, ShowerPoint

ShowerPoint, afvoerput uit polypropyleen (PP) met inliggend inox designrooster of betegelbaar opzetstuk



Afvoerput

Eéndelige bodemaflloop met kloksifon, uit kunststof

Elk afvoerlichaam is voorzien van een uitneembaar waterslot en een lippendichting voor de waterdichte aansluiting met het opzetstuk. De afvoercapaciteit is conform de Europese norm EN 1253.

3 beschikbare afvoerlichamen:

- Vloerafvoerput van PP-H met verticale uitlaat DN 50 (Ø 50 mm).
Met waterslot, hoogte 50 mm volledig uitneembaar en aldus eenvoudig te reinigen.
Afvoercapaciteit: 1,5 l/s.
Inbouwhoogte 167 mm
- Vloerafvoerput van PP-H met zijdelingse uitlaat DN 50 (Ø 50 mm)
Met waterslot, hoogte 50 mm volledig uitneembaar en aldus eenvoudig te reinigen
Afvoercapaciteit: 1,0 l/s
Inbouwhoogte 102 mm
- Flatline vloerafvoerput met zijdelingse uitlaat DN 50 (Ø 50 mm). Met waterslot, hoogte 30 mm volledig uitneembaar en aldus eenvoudig te reinigen.
Afvoercapaciteit: 0,8 l/s.
Inbouwhoogte 82 mm

Opzetstuk en roosters

Kunststof opzetstuk met dichtingsmembraan voor afdichting ter hoogte van de betegeling.

Afmetingen buitenrand 149 x 149 mm met esthetisch inox randprofiel.

Het opzetstuk is beschikbaar in 2 versies: voor inox designrooster of betegelbaar

Het opzetstuk is in de hoogte regelbaar (telescopisch) en draaibaar over 360°

Belastingsklasse K 3 kN

Roosters uit elektrolytisch gepolijste inox:

- Wave – Quadrato – Mix

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant (zie inbouwsuggesties).

Meetmethode

Vloerafvoerput uit kunststof: per stuk.