

## ShowerDrain B Model met flens

**ShowerDrain B** douchegoot uit roestvrij staal, model met flens en draaibare sifon



### Douchegoten

Douchegoot uit roestvrij staal/inox, type AISI 304:

- Model met flens (kleebrand) en aangekleefd waterdichtingsmembraan.
- Flens met afgeronde hoeken.
- Lengten: 685 - 785 - 885 - 985 mm.
- Breedte: 70 mm.
- Hoogte lichaam: 20 mm, totale hoogte (inclusief sifon): 65 mm.
- Bodem met dwarshelling (V-doorsnede).
- Uitloop in het midden via afvoerput met sifon:
  - Sifon uit kunststof met dompelbuis en dichtingsring, debiet  $Q = 0,50$  liter/seconde (33 l/min) conform EN 1253.
  - Putlichaam uit kunststof 360° draaibaar.
  - Mannelijke horizontale uitloop  $\varnothing 40$ .

### Roosters

Rooster uit één stuk, met sleufopeningen, openingen hebben een breedte van 5 mm.

Verkrijgbaar in design *Classic*, met lengtesleuven.

Het rooster zit met rubberen pinnen in het lichaam geklemd en rust op de bodem.

### Afwerking

Afwerking gebeitst door onderdompeling en geneutraliseerd, rooster bijkomend gepolijst, met verankeringsvinnen en klem voor aardingsaansluiting. Het rooster is van een folie voorzien als bescherming tijdens de montage.

### Meetmethode

Douchekanaal uit roestvrij staal: per stuk (volgens lengte).

### Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant (zie inbouwsuggesties).