

ShowerDrain B Modèle avec cadre d'encollage

ShowerDrain B, caniveau de douche en acier inoxydable, modèle avec siphon orientable et cadre d'encollage



Caniveaux de douche

Caniveau de douche en acier inoxydable/inox, type AISI 304:

- Modèle avec cadre d'encollage et membrane d'étanchéité collée.
- Cadre avec coins arrondis.
- Longueurs: 685 - 785 - 885 - 985 mm.
- Largeur: 70 mm.
- Hauteur du corps: 20 mm, hauteur totale (siphon inclus): 65 mm.
- Fond avec pente transversale (profil en V).
- Sortie au milieu par avaloir avec siphon:
 - Siphon en matière synthétique avec cloche inspectable et joint torique, débit $Q = 0,50$ litre/seconde (33 litre/minute) conforme à la norme EN 1253.
 - Corps d'avaloir en matière synthétique orientable à 360°.
 - Sortie mâle horizontale $\varnothing 40$ mm.

Grilles

Grille d'une pièce, à fentes, largeur des fentes 5 mm.

Grille disponible en design *Classic* à fentes longitudinales.

La grille est coincée dans le caniveau par des ergots en caoutchouc et repose sur le fond du caniveau.

Finition

Finition mordancée par immersion et passivée, la grille est de plus polie, avec pattes d'ancrage et raccord pour mise à la terre. La grille est munie d'un film de protection lors de la pose.

Méthode de mesure

Caniveau de douche en acier inoxydable: par pièce (selon longueur).

Pose

Installation suivant les directives du fabricant (voir suggestions de pose).