# SHOWERDRAIN PUBLIC 110
## Modèle avec cadre d'encollage

**SHOWERDRAIN PUBLIC 110, caniveau de douche esthétique pour les douches collectives en acier inoxydable, modèle avec cadre d'encollage**

Showerdrain Public 110 Quadrato avec sortie verticale

Showerdrain Public 110 Quadrato avec sortie horizontale

## Caniveaux de douche
Caniveau de douche en acier inoxydable, type AISI 304:
- Modèle avec cadre d'encollage, pourvu d'une membrane d'étanchéité collée et avec drainage secondaire intégré.
- Cadre avec coins arrondis.
- Avec pattes d'ancrage et de montage pour régler en hauteur.
- Longueurs: 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm.
- Largeur: 110 mm.
- Hauteur totale (siphon inclus): min. 120 mm/max. 135 mm, en fonction du siphon de sol
- Classe de résistance: K3
- Fond avec pente transversale (profil en V).

## Corps de siphon de sol
Le caniveau de douche est combiné avec un siphon de sol télescopique en acier inoxydable (AISI 304) avec sortie verticale et horizontale (Ø 75 mm). Débit Q = 1,5 l/s suivant la norme EN 1253

- Le siphon de sol avec sortie verticale est équipé d'une garde d'eau amovible et d'une bride de mise à la terre.
  - Hauteur : 109 mm Hauteur totale : 205 mm
- Le siphon de sol avec sortie horizontale est équipé d'une garde d'eau amovible, de pieds de réglage avec base pivotante et d'une bride de mise à la terre. La hauteur dépend du siphon de sol utilisé.

## Grilles
Grilles en acier inoxydable brossé (AISI 304) disponibles en 500 et 1000 mm.
- Quadrato et Tile
- La grille est fixée dans le caniveau par des ergots en caoutchouc et repose sur le fond du caniveau

## Finition
Finition mordancée par immersion et passivée. Le caniveau est muni d'un film de protection lors de la pose

## Méthode de mesure
Caniveau de douche en acier inoxydable: à la pièce (selon la longueur).

## Pose
Installation suivant les directives du fabricant (voir suggestions de pose).