

SHOWERDRAIN PUBLIC 80 Model met flens

SHOWERDRAIN PUBLIC 80, luxe douchegoot voor de publieke ruimte uit roestvrij staal, model met flens



Showerdrain Public 80 Quadrato met verticale uitloop



Showerdrain Public 80 Quadrato met horizontale uitloop

Douchegoten

Douchegoot uit roestvrij staal/inox, type AISI 304:

- Model met flens, voorzien van aangekleefd waterdichtingsmembraan en secundaire afwatering
- Flens met afgeronde hoeken.
- Met stelschroeven voor montage.
- Lengten: 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm.
- Breedte: 80 mm.
- Totale hoogte (inclusief sifon): min. 30 mm/max. 140 mm, afhankelijk het afvoerlichaam
- Belastingklasse: K3
- Bodem met dwarshelling (V-doorsnede).

Afvoerlichamen

De douchegoot wordt gecombineerd met kunststof afvoerput met verticale uitloop (Ø 50 mm) of horizontale uitloop (Ø 40/50 mm)

Aantal uitlopen afhankelijk van de lengte van de douchegoot:

- 2 afvoerlichamen tot lengte 2000 mm
Debiet Q = 0,95 liter/seconde conform EN 1253
- 3 afvoerlichamen tot lengte 3000 mm
Debiet Q = 1,30 liter/seconde conform EN 1253

Roosters

Roosters uit roestvrij staal/inox beschikbaar in 500 en 1000 mm.

- Quadrato en Tile
- Geborstelde afwerking
- Het rooster zit met rubberen pinnen in het lichaam geklemd en rust op de bodem.

Afwerking

Afwerking gebeitst door onderdompeling en geneutraliseerd. De goot is van een folie voorzien als bescherming tijdens de montage.

Meetmethode

Douchekanaal uit roestvrij staal: per stuk (volgens lengte).

Inbouw

Volgens de richtlijnen van de fabrikant (zie inbouwsuggesties).