

## SHOWERDRAIN PUBLIC 80 Modèle avec cadre d'encollage

### SHOWERDRAIN PUBLIC 80, caniveau de douche esthétique pour les douches collectives en acier inoxydable, modèle avec cadre d'encollage



Showerdrain Public 80 Quadrato avec sortie verticale



Showerdrain Public 80 Quadrato avec sortie horizontale

#### Caniveaux de douche

Caniveau de douche en acier inoxydable, type AISI 304:

- Modèle avec cadre d'encollage, pourvu d'une membrane d'étanchéité collée et drainage secondaire intégré.
- Cadre avec coins arrondis.
- Avec pattes d'ancrage et de montage pour régler en hauteur.
- Longueurs: 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mm.
- Largeur: 80 mm.
- Hauteur totale (siphon inclus): min. 120 mm/max. 135 mm, en fonction du siphon de sol
- Classe de résistance: K3
- Fond avec pente transversale (profil en V).

#### Corps de siphon de sol

Le caniveau de douche est combiné avec un siphon de sol en polypropylène avec sortie verticale (Ø 50 mm) ou sortie horizontale (Ø 40/50 mm).

Nombre de sorties en fonction de la longueur du caniveau de douche:

- Corps d'avaloir de 1500 mm & 2000 mm avec 2 sorties, Débit Q = 0,95 l/s suivant la norme EN 1253
- Corps d'avaloir de 2500 mm & 3000 mm avec 3 sorties, Débit Q = 1,30 l/s suivant la norme EN 1253

#### Grilles

Grilles en acier inoxydable brossé (AISI 304) disponibles en 500 et 1000 mm.

- Quadrato et Tile
- La grille est fixée dans le caniveau par des ergots en caoutchouc et repose sur le fond du caniveau

#### Finition

Finition mordancée par immersion et passivée. Le caniveau est muni d'un film de protection lors de la pose.

#### Méthode de mesure

Caniveau de douche en acier inoxydable: à la pièce (selon la longueur).

#### Pose

Installation suivant les directives du fabricant (voir suggestions de pose).